



Detail Stahlstütze beachten!!!

Obergeschoss

Ausführungszeichnung

M 1:50

Dachneigung: 26°

Dachpfannen:

Jacobi J11 edelschwarz

Dachunterschlag:

Kunststoff

Außenwandaufbau (bis 0,955 m v. OK RFB):

11,5 cm Verblend
1,0 cm Fingerspalt

Klamaert classic

18,0 cm Dämmung
15,0 cm Porenbeton

WLS 032

Außenwandaufbau (ab 0,955 m v. OK RFB):

1,0 cm Putz
11,5 cm Porenbeton
1,0 cm Fingerspalt

Weiß

18,0 cm Dämmung
15,0 cm Porenbeton

WLG 032

Innenwände:

11,5 cm Porenbeton

Abmauerungen h = 1,30 m v. OK RFB

Sanitär-Objekte sind als Muster eingezeichnet, vorbehaltlich Prüfung der jeweiligen Fachfirmen. Planung mit den Bauherren abklären!

Änderung der haustechnischen Anlagen möglich, vorbehaltlich Prüfung der jeweiligen Fachfirma!

Alle Maße sind Rohbaumaße und beziehen sich auf das Hintermauerwerk.

Höhen von OK Rohfußboden.

Flächenangaben Bodenfläche (Rohbau) und Wohnfläche nach II. BV / WoFIV.

Alle dargestellten, aber nicht im Vertrag enthaltenen Leistungen werden gesondert berechnet.

Dehnungsfugen: 4 Stck.

Stichögen: nein

Ziermauerwerk: nein

Giebelohren: nein

Statik beachten!

Maße sind am Bau zu prüfen!

3. Änd.: 24.08.2015 (Dachflächenfenster entfallen) LK

2. Änd.: 13.08.2015 (Dachunterschlag Kunststoff) LK

1. Änd.: 10.08.2015 (Innentüren höher, Verblendstein festgelegt, bessere WLS der Dämmung, DFF im Spibo) LK

NEW FAMILY HOMES "Living"

	Kieler Straße 33b, 25551 Hohenlockstedt Tel: 04826 / 376 58-0 Email: info@kagebau.de Fax: 04826 / 376 58-80 Internet: www.kagebau.de	
	Projekt: Neubau eines Einfamilienhauses ohne Keller Bauort: Darguner Straße, 25551 Hohenlockstedt Bauherr: Kagebau GmbH & Co.KG Kieler Straße 33b, 25551 Hohenlockstedt	gez.: LK Datum: 07.08.2015 Maßstab: M = 1:50

