

## Compact 140

Der ATIKA Zwangsmischer Compact 140 steigert die Leistung und verbessert die Mischqualität auf allen Baustellen.

Der praktische Allround - Mischer für eine Vielzahl von Baustoffen.

Deutlich bessere Mischergebnisse bei bis zu 60% Zeitersparnis.

Betriebsschalter mit Sicherheitsabschaltung beim Öffnen des Trommeldeckels

leichtes Entleeren dank Segmentschieber und klappbarer Eimerkonsole

hintere Klappstufe und Sackaufreißer für ein einfaches Befüllen






**Der Profi-Mischer Compact 140 mit einzigartiger Einsatz-Vielfalt. Das Einsatzspektrum ist nahezu unbegrenzt. Ob für das Erstellen der Putzmischung, das Verlegen von Fliesen, das Mischen des Bodenbelags, das Ausführen von Beschichtungsarbeiten oder, oder, oder, ....**

### Ausstattung:

- Die robuste und solide Konstruktion wurde direkt für den harten Baustelleneinsatz konzipiert.
- Die hintere Klappstufe und der Sackaufreißer ermöglichen ein einfaches und dosiertes Befüllen der großen 140 Liter Trommel.
- Das federnde 3-fach Rührwerk mit seinen versetzt angeordneten Mischarmen mit Mischschaufeln und dem Wandabstreifer garantieren stets ein hervorragendes Mischergebnis. Außerdem lässt es sich leicht und ohne Werkzeug abnehmen und kann so schnell gereinigt werden.
- Der im Trommelboden integrierte Segmentschieber und die klappbare Eimerkonsole gewährleisten eine sekundenschnelle Bodenentleerung in Eimer, Mörtelkübel oder bei hochgeklappter Eimerkonsole in eine Schubkarre.
- Der zentrale Betriebsschalter ist mit einer Schnellstopptaste und Sicherheitsabschaltung für den verriegelbaren Trommeldeckel ausgestattet.
- Die kompakte Form und die großen Vollgummiräder ermöglichen einen einfachen Transport direkt bis zur Arbeitsstelle.
- Ideal für die vielfältigsten Materialien:



Zwangsmischer	Compact 140	Logistische Daten
Artikelnummer	315620	REF 315620
Wechselstrommotor	240 V~ 50 Hz	820 x 770 x 1210 mm + EP
Leistung P <sub>1</sub> / P <sub>2</sub> (S6 - 40%)	2300 W / 1500 W	[VE 1] 125 kg + EP
Trommelinhalt max.	140 l	
Rührwerk Drehzahl n	29 min <sup>-1</sup>	4 100 4 2 6 5 10 1 8 7 0 7
Schalleistungspegel L <sub>WA</sub>	95 dB (A)	
Maße (L x B x H)	820 x 770 x 1210 mm	
Vollgummiräder	Ø 330 mm	
zusätzliche Kunststoffrollen für einen problemlosen Transport	✓	
vordere klappbare Eimerkonsole & Segmentschieber zum leichten entleeren	✓	
hintere Klappstufe & Sackaufreißer zum einfachen befüllen	✓	
3-fach Rührwerk für beste Mischergebnisse	✓	
Nullspannungsauslöser für mehr Sicherheit	✓	
Gewicht ca. (N.W.)	119 kg	