

# HK 132513-15P FlexZurr

HK

## TECHNISCHE DATEN

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Modell        | HK 132513-15P FlexZurr   |
| Gesamtmaß     | 3.821 x 1.806 x 2.125 mm |
| Innenmaße     | 2.515 x 1.320 x 1.527 mm |
| Gesamtgewicht | 1.300 kg                 |
| Nutzlast      | 890 kg                   |
| Bereifung     | 14 Zoll                  |



## SERIENAUSSTATTUNG

- ▶ V-Zugdeichsel, im Tauchbad feuerverzinkt
- ▶ 13-poliger Stecker
- ▶ Bodenplatte 15 mm stark
- ▶ Seitenwände und Dach aus Mehrschichtholz, 15 mm stark, mit UV-beständiger Kunststoffbeschichtung
- ▶ Innenleuchte montiert
- ▶ Einflügelige Türe hinten bei HKxx2513, Doppelflügeltüre bei HKxx2515 und HKxx3015
- ▶ Drehstangenverschluss und Scharniere verzinkt
- ▶ 6 Stück Zurringe im Rahmenprofi flexibel verschiebbar, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft
- ▶ Stützrad